

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
    <meta name="generator" content="PSPad editor, www.pspad.com">
    <title></title>
  </head>
  <body>
    <?php
require ('inc/data-hodnoceni.php');
/*echo '<pre>';
print_r($hodnoceni);
echo '</pre>';*/
?>

    <?php
    $prumery = array(); // pole s prumernymi hodnocenimi
    foreach ($hodnoceni as $nazev => $nemocnice) {
        $pocet_odpovedi = 0;
        $soucet_odpovedi = 0;
        $soucet_odpovedi_personal = 0;
    ?>
    <h3>Zdravotnické zařízení: <?php echo $nazev; ?></h3>
    <table border="1">
    <tr>
    <th>Otázka</th>
    <th>Průměrná odpověď</th>
    </tr>
    <? foreach ($nemocnice as $otazka => $odpoved) {
        $pocet_odpovedi++;
        $soucet_odpovedi += $odpoved;
        if ($pocet_odpovedi > 3 && $pocet_odpovedi < 7) $soucet_odpovedi_personal += $odpoved;
    ?>
    <tr>
    <td><?php echo $otazka; ?></td>
    <td><?php echo $odpoved; ?></td>
    </tr>
    <?php } ?>
    <tr>
    <td>Průměrné hodnocení</td>
    <td><?php echo $prumery[] = round($soucet_odpovedi/$pocet_odpovedi, 2); ?></td>
    </tr>
    <tr>
    <td>Průměrné hodnocení personálu</td>
    <td><?php echo $prumery_personal[] = round($soucet_odpovedi_personal/3, 2); ?></td>
    </tr>
    <table>
    <br>
    <?php }
    if ($prumery[0] < $prumery[1]) echo 'Celkově lepší je Nemocnice Motol.';
    else echo 'Celkově lepší je Nemocnice Liberec.';
    ?>
    <br>
    <?
    if ($prumery_personal[0] < $prumery_personal[1]) echo 'Lepší personál je v Nemocnici Motol.';
    else echo 'Lepší personál je v Nemocnici Liberec.';
    ?>

  </body>
</html>

```